



UPS INTERACTIVA NETION UP 3000VA/1800W



Características

- Reinicio automático cuando regresa AC.
- Configuración de sonido alarma.
- Cargador automático (carga en offline).
- Protección bajo voltaje batería.
- Protección sobrecarga corto circuito.
- Amplio rango voltaje de entrada.
- Display LCD.

Especificaciones Técnicas

Modelo	3000VA/1800W
Entrada	
Voltaje	110VAC/120VAC
Rango voltaje entrada AC	85-145 VAC
Frecuencia	45-65Hz
Salida	
Voltaje de Salida	110VAC/120 VAC
Rango voltaje salida	102-132VAC
Frecuencia	60 Hz $\pm$ 0.5 Hz
Tipo onda de salida	PWM (modo batería)
Tiempo transferencia	Tipico 2-6 ms, 10 ms máx
Batería	
Capacidad y cantidad	4*12V9AH
Tiempo carga batería	4-6 horas para recuperar el 90%
Protección	
Protección completa	Bajo voltaje y sobrecarga, protección contra corto circuito
Físico	
Peso neto (kg)	20
Dimensiones (mm)	412*145*210
Ambiente	
Temperatura y humedad	0°C-40°C, humedad 20%-90%
Nivel de ruido	<40dB
Certificado	Sobrecarga, descarga profunda
Certificados activos	RETIE

*Debido a actualizaciones del producto, las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.